Detalles técnicos

Modelo	LX954
Motor	LR4A3L-23, 4 cilindros, turbo cargado Y 4.33 L
Potencia	95 hp a 2300 rpm
Tipo de filtro	Filtro seco externo y trampa separadora de agua
Número de cambios	12 adelante / 12 reversa con inversor de marcha
Bloqueo de Diferencial	Mecánico
Frenos	hidráulicos disco húmedo
Tanque de combustible	147 L (39 gal)
Rango de velocidad	2.2 a 37.5 km/h
Tipo de embrague	LUK, doble acción, diámetro 12 pulgadas
Toma de fuerza	540 rpm, 6 estrías / 1000 rpm
Bomba Hidráulica principal	45 L/min (11.8 GPM)
Salidas Hidráulicas	2 juegos con conector rápido
Enganche de 3 puntos	Categoría CAT II y barra de tiro reforzada
Capacidad de elevación	2500 Kg a 610mm del punto de enganche
Sistema de control	Ajustable de Fuerza y Posición
Dirección	Hidráulica con bomba independiente
Tamaño de llantas	Delanteras 14.9-24, Traseras 18.4-34, R1
Distancia al piso	440 mm
Radio de giro	5.6 m
Trocha de ruedas	Delantera 1564 - 2000 mm, Traseras 1532 - 2132 mm
Dimensiones LxAxH	4450*1905*2755 mm
Contrapesas	Delanteros 6x40 kg, traseros 2×60 kg con defensa
Peso de operación	3600 Kg